Errata zum Referat vom 07.01.1997

Kapitel 2, Seite 4, 3. Absatz von oben:

[. . .] daß es nicht möglich ist, eine beliebige ***Funktion*** in baumloser Form zu schreiben, [. . .]

Kapitel 3.1, Seite 6, 1. Absatz von oben:

[. . .] wird jede `(:)`-Zelle durch k und das abschließende `[]` durch z ersetzt (siehe Abbildung 2).

Kapitel 5.1, Seite 9, 2. Absatz von unten (Definition von `foldl`):

```
foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs
```

Kapitel 5.2, Seite 11, 7. Absatz von oben:

[. . .] um den Homomorphismus `h` vom Monoid auf Listen [. . .] auszudrücken:

$\texttt{h}\ l\ \texttt{= reduce}\ \oplus\ \texttt{id}_{\oplus}\ \texttt{(map}\ i\ l\texttt{)}$

[. . .] Diese unbedingte Ersetzung ***führt zu den*** *promotion*-Regeln [. . .]

$\texttt{reduce}\ \oplus\ \texttt{z (concat}\ L\texttt{) =}$ [. . .]

Kapitel 5.4, Seite 12, letzter Absatz:

[. . .], da die letzten drei ***Argumente*** von $\mathcal{LF}$ [. . .]

Kapitel 5.4, Seite 13, Abbildung 7:

(in den letzten beiden Regeln ist auf der rechten Seite das Argument a zu streichen; $\mathcal{LF}[\![L]\!]$ besitzt nur drei Argumente)

Kapitel 5.4, Seite 14, 4. Absatz von oben:

[. . .] können glücklicherweise durch die nach ***den*** angegebenen Regeln [. . .]

Kapitel 5.4.1, Seite 15, 5. Absatz von oben:

[. . .] Anderenfalls sollte die echt-rekursive Form verwendet werden; damit kann `h` als Ganzes [. . .]

Kapitel 5.7, Seite 16, 4. Absatz von unten:

[. . .] (andererseits werden ***inhärent parallele*** Algorithmen [. . .]

Kapitel 5.9.2, Seite 17, letzter Absatz:

(in der Definition von `array` sind die beiden „`@L`“ zu streichen; gemeint ist „\ xyz“)